

DESHUMIDIFICACIÓN PROFESIONAL POR CONDENSACIÓN COMPACT



DH 732



DH 752



- ▼ Desescarchado rápido y automático con gases calientes
- ▼ Gran rendimiento y eficiencia
- ▼ Carcasa resistente
- ▼ Fácil para manejar
- ▼ Humidostato incorporado
- ▼ Opción de trabajo continuo (24 h/al día)
- ▼ Posibilidad de conectar un tubo para salida continua del agua condensada
- ▼ Depósito de agua con un apagado automático en caso de llenado
- ▼ Contador de tiempo
- ▼ Filtro de aire
- ▼ DH 732 - posibilidad de apilar



ACCESORIOS OPCIONALES:



Bomba de agua para DH 752
Altura máxima de impulsión - 4 m
4140.029

CARACTERÍSTICAS		DH 732	DH 752
Rendimiento (30°C/80% RH)	l/24h	30	46,7
Para espacios de aprox.	m ³	450	701
Para secado después de una inundación	m ³	180	280
Flujo de aire	m ³ /h	160	350
Rango de trabajo:			
temperatura	°C	5-32	5-35
humedad	%	35-90	20-90
Factor refrigerante		R410A	R407C
Consumo de potencia	W	680	900
Alimentación	V	220-240	220-240
Frecuencia	Hz	50	50
Nivel de ruido	dB(A)	42	52
Compresor		rotativo	rotativo
Capacidad del depósito	l	6,5	5,7
Dimensiones del producto (L x An x Al)	mm	358 x 338 x 550	580 x 422 x 820
Dimensiones con embalaje (l x an x al)	mm	402 x 387 x 592	610 x 405 x 660
Peso neto/bruto	kg	19,5/21	30/36
Pallet	pza.	18	12