



## **EZ28**

Excavadoras de oruga Zerotail < 6 t



### **El diseño de los campeones: EZ28**

La excavadora compacta EZ28 combina las ventajas de una excavadora sin sobresaliente con un buen diseño de cabina. Un innovador mecanismo en el parabrisas permite una mejor ventilación, soporte del joystick y una amplia entrada en la cabina. Asimismo, la disposición de los elementos de visualización y manejo de la EZ28 han sido adaptados ergonómicamente a las necesidades de su lugar de trabajo.

- El nuevo diseño de la cabina de la EZ28 es ergonómico y espacioso.
- El innovador sistema de apertura del parabrisas permite una fácil ventilación y comunicación.
- Nuevos soportes de la palanca de control modulares: todo queda al alcance de la mano y con una distribución clara.
- Radio de giro cero para trabajar en espacios estrechos y reducidos.
- Sistemas Vertical Digging System (VDS, sistema de excavación vertical) e EASY LOCK opcionales.



## Datos técnicos

### Características operativas

Peso de transporte mín.	2.575 kg
Peso de servicio mín.	2.735 kg
Fuerza de arranque máx.	16,61 kN
Fuerza de desprendimiento máx.	2.766 daN
Profundidad de excavación	2.544 mm
Altura de descarga máx.	2.840 mm
Radio de excavación	4.613 mm
L x A x H	4,255 x 1,570 x 2,408 mm

### Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua
Cilindrada	1.115 cm <sup>3</sup>
Revoluciones	2.500 1/min
Potencia del motor salida a ISO	15,2 kW
Batería	44 Ah
Capacidad del depósito	35,2 l

### Sistema hidráulico

Bomba principal	Bomba hidráulica a engranajes doble y bomba de paso variable doble
Capacidad volumétrica	89,4 l/min
Presión de servicio para sistema hidráulico de trabajo y de tracción	225 bar
Presión de servicio Mecanismo giratorio	206 bar
Depósito hidráulico	26,5 l

### Tren de tracción

Velocidad de desplazamiento máx.	3,8 km/h
Capacidad de ascenso	58 %
Anchura de orugas	300 mm
Distancia libre al suelo	277 mm



Pala niveladora

Anchura	1.570 mm
Altura	290 mm
Elevación máx., por encima del suelo	380 mm
Elevación máx., por debajo del suelo	419 mm

Nivel acústico

Nivel acústico (LWA) según 2000/14/CE	93 dB(A)
---------------------------------------	----------

**Nota**

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.