

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular

GWS 20-230 JH



Compacta y ligera

Los datos más importantes

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.600 r. p. m.
Ø del disco	230 mm

Número de pedido 0601850M03

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.000 W
Velocidad de giro en vacío	6.600 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M 14
Empuñadura principal	Barra
Ø del disco	230 mm
Peso	5,1 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	190 x 585 x 125 mm

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	7,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	3,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Potente motor de 2.000 W
- Ligera y compacta para un manejo óptimo gracias a sus 5,1 kg
- Bobinado blindado, protege el motor del polvo de lijar y garantiza una larga durabilidad

 **HEAVY
DUTY**