

Martillo rompedor TE 1000-AVR

Máxima potencia con el mínimo nivel de vibraciones



Aplicaciones

- Demolición universal de hormigón y mampostería, a suelo o a base de muro.
- Cincelado correctivo para aperturas de puertas y ventanas.
- Aplicaciones especiales como instalación de picas, retirada de baldosas o abujardados.
- Renovación de todo tipo de suelos.

Características y Ventajas

- Forma simétrica con una nueva empuñadura para una mayor comodidad y manejabilidad.
- Máximo rendimiento con la vibración más baja de su categoría.
- Durabilidad sin precedentes gracias al motor SR sin escobillas.
- Posibilidad de uso con el sistema de extracción de polvo Hilti DRS-B.

Datos Técnicos

	TE 1000-AVR
Potencia	1750 W
Energía de impacto	26 J
Cadencia de golpeo 100%	1950 golpes/minuto
Rendimiento de cincelado	7800 cm ³ / min
Vibración triaxial de cincelado	5 m/s ²
Peso según EPTA 01/2003	12.5 kg
Tipo de mandril	TE-S
Longitud del cable	4000 mm
Dimensiones (LxAxA)	710 x 141 x 305 mm



Descripción

Referencia	Contenido del embalaje	Código
Kit TE 1000-AVR	Martillo TE 1000-AVR, empuñadura lateral TE-SH-STD, maletín de plástico resistente a impactos.	02099136
Kit TE 1000-AVR DRS-B	Martillo TE 1000-AVR, 1 kit completo DRS-B, 1 puntero TE-SP SM 500, 1 escoplo TE-SP FM 500, gafas de protección, maletín de plástico resistente a impactos, + aspirador VC20-U.	02099139