

## Martillo rompedor TE 500-AVR

Máximo rendimiento de cincelado con el máximo confort



### Aplicaciones

- Trabajos de cincelado en hormigón y mampostería, principalmente a pared.
- Ejecución ocasional de rozas en hormigón y mampostería.
- Renovación y reparación de hormigón, mampostería, grietas, juntas y desconchados.
- Repasos de hormigón, mampostería en zonas de alrededor de puertas y ventanas.
- Eliminación de yeso, azulejos y revestimiento de superficies.
- Aberturas para tubos en paredes y suelos.

### Características y Ventajas

- Más potencia sin peso añadido, mayor confort de trabajo.
- Posibilidad de regulación de potencia para adaptarse a todo tipo de materiales y botón de bloqueo para cincelado continuo.
- Empuñadura lateral con ajuste radial y axial para mayor seguridad en cualquier posición de trabajo.
- Sistema de reducción de la vibración AVR.
- Posibilidad de utilización con el extractor de polvo DRS.

### Datos Técnicos

	TE 500-AVR	TE 500
<b>Potencia</b>	1100 W	
<b>Energía de impacto 100%</b>	7.5 J	
<b>Cadencia de golpeo 100%</b>	3180 golpes/minuto	
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	471 x 108 x 243 mm	
<b>Peso (según EPTA)</b>	5.7 kg	5.6 kg
<b>Rendimiento de cincelado</b>	1050 cm <sup>3</sup> /min	
<b>Vibración triaxial en cincelado (ah,Cheq)</b>	10.1 m/s <sup>2</sup>	12.1 m/s <sup>2</sup>



### Descripción

Referencia	Contenido del embalaje	Código
<b>Kit TE 500 + TE-YP FM 36</b>	Equipado con cable de alimentación de 4 metros de longitud, grasa Hilti, paño de limpieza, manual de instrucciones y de seguridad todo ello en un maletín de plástico resistente a golpes y roturas. Incluye escoplo plano TE-YP-FM 36.	02022676
<b>Kit TE 500-AVR + TE-YP FM 36</b>	Equipado con cable de alimentación de 4 metros de longitud, Sistema de Reducción Activa de la vibración AVR, grasa Hilti, paño de limpieza, manual de instrucciones y de seguridad todo ello en un maletín de plástico resistente a golpes y roturas. Incluye escoplo plano TE-YP-FM 36.	02022677