

Sistema de perforación con diamante DD 200



Aplicaciones

- Penetraciones para conductos, tuberías y cables
- Aberturas para ventilación
- Trabajos de demolición
- Orificios para entradas de servicio
- Taladro con corona en techos, paredes y suelos sin golpes ni vibraciones

Ventajas

- Fácil de comprender y operar
- Panel de control de potencia LED que ayuda a alcanzar la velocidad óptima de perforación maximizando la vida útil de las brocas
- Potente motor monofásico de 2600 W, refrigerado por aire, con tres velocidades y controles cómodos
- Sistema de bloqueo rápido del mandril BL, permite el cambio de brocas sin llave
- Dispone de un indicador de servicio que avisa con suficiente antelación del momento en que es preciso realizar el mantenimiento del equipo, reduciendo así el tiempo de inoperatividad y evitando que se requieran reparaciones

Información técnica

Modo de operación	Sistema de perforación con columna
Número de marchas	3
Rango de perforación	: 25-400 mm
Dimensiones (L x An x Al)	630 x 150 x 173 mm
Dimensiones placa base (LxW)	419 x 272 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	13.9 kg
Peso del sistema completo	34 kg
Prolongación de columna	Sí (opcional)
Perforación en ángulo	Sí
Altura de columna de taladrado	1086 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Combo DD 200 + Col DD-HD30	1x Taladro con diamante DD 200 230V EU, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril BL-BS, 1x Montante de taladrar DD-HD 30	1 un	3499927
Combo DD 200 + Col DD-HD30 +Set + Ruedas	1x Taladro con diamante DD 200 230V EU, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril BL-BS, 1x Montante de taladrar DD-HD 30, 1x Juego de accesorios DD M16, 1x Set de ruedas DD-HD30-W	1 un	3499928
DD 200 BS 230V	1x Taladro con diamante DD 200 230V EU, 1x Torn.cil.c.hueco hex. M12x55, 1x Mandril BL-BS	1 un	284625